

سیوی سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات: قسمی: ۲۵ تشریحی: ۵

### **عنوان درس: اصول کامپیووتر ۲، پر نامه سازی پیشرفته**

**رشته تحصیلی / کد درس:** مهندسی کامپیووتر (نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر-نرم افزار (چندبخشی)، علوم کامپیووتر (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر(ساخت افزار) - ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیووتر مهندسی کامپیووتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیووتر گرایش معماری سیستم های کامپیووتری، مهندسی کامپیووتر، ۱۱۱۵۱۶۲ - گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیووتر گرایش فناوری اطلاعات - ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیووتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱- عملگر بی دسی تساوی در C++ کدام است؟

$\langle \rangle$  .<sup>4</sup>       $\sqsubseteq$  .<sup>3</sup>       $\equiv$  .<sup>2</sup>       $=$  .<sup>1</sup>

## ۲- خروجی کد زیر کدام است؟

```
int n=55;
```

```
{ int n=77;
```

```
cout << n << endl;
```

}

```
cout << n;
```

۱. روی اولین سطر ۵۵ و روی دومین سطر ۷۷ چاپ می شود.
  ۲. روی اولین سطر ۷۷ و روی دومین سطر ۵۵ چاپ می شود.
  ۳. روی هر دو سطر ۵۵ چاپ می شود.
  ۴. روی هر دو سطر ۷۷ چاپ می شود.

۳- کدام گزینه مربوط به یک دستور انتخاب نیست؟

## ۴. دستور switch

۳ . دستور break

۲. دستور if..else

## ۱. دستور if

if (a==1)

```
if (b==1) c++;
```

```
else c--;
```

۱۰

۳۰۳

۲۰

1.1

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) - ۱۱۱۵۰۶۸ ، مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۸ ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر

۵- خروجی قطعه کد زیر به ازای  $m=4$  و  $n=3$  کدام است؟

```
inf m,n,i=1;
cin >> m>>n;
long int p=1;
while (i <= m)
{
    p *=n;
    ++i;
}
cout <<p;
```

۱۲۸ . ۴

۸۱ . ۳

۶۴ . ۲

۱۲ . ۱

۶- در قطعه برنامه زیر اگر عدد ۱۰۰ به عنوان ورودی وارد شود، مقدار نهایی f2 کدام است؟

```
long int b;
cin >> b;
long f0=0, f1=1;
while (true)
{
    long int f2 = f0 + f1;
    if (f2 > b) break;
    cout << "," << f2;
    f0 = f1;
    f1 = f2;
}
```

۸۹۰ . ۴

۸۹ . ۳

۹۹۰ . ۲

۱۰۰ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ۱۳۲۲۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- کدام یک از دستورهای زیر، باعث می شود که اجرای برنامه به مکان دیگری از جایی که به طور طبیعی باید می رفت، منتقل شود.

continue . ۲

break . ۱

break-continue -switch . ۴

switch . ۳

- در پایان حلقه ها مقدار k کدام است؟

```
k = 0;
for (i=0; i<5; i++)
  for (j=0; j<5; j++)
    k++;
```

۵ . ۴

۱۰ . ۳

۲۵ . ۲

۵۰ . ۱

- مقدار نهایی y در کدهای زیر کدام است؟

```
float x = 4.15; int y;
int i=0;
while(i<3)
{
  x *= 2;
  i++;
}
y=int(x)+i;
```

۱۸ . ۴

۱۶ . ۳

۳۵ . ۲

۳۳ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۷۵۲۳۱

۱۰- خروجی برنامه زیر به ازای  $n=75231$  کدام است؟

```
int main()
{
    int n, i=0, s=0, j=0;
    cin >> n;
    while(n>0)
    {
        i=n%10;
        j=j*10+i;
        s+=i;
        n=n/10;
    }
    cout << s << j;
    return 0;
}
```

 $s=12$  و  $j=13257$  . ۴ $s=18$  و  $j=13257$  . ۳ $s=12$  و  $j=12375$  . ۲ $s=18$  و  $j=75231$  . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر

۱۱- خروجی برنامه زیر وقتی که  $m=1456$  و  $n=21$  کدام است؟

int main()

{

int m,n,i=0;

cout&lt;&lt; "enter two numbers:";

cin&gt;&gt;n&gt;&gt;m;

while(n&gt;=m){

n=n-m;

i=i+1; }

cout&lt;&lt;i&lt;&lt;n;

return 0;

}

.  $n=7$  و  $i=69$  . ۴.  $n=6$  و  $i=79$  . ۳.  $n=8$  و  $i=78$  . ۲.  $n=21$  و  $i=69$  . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)-۱۱۱۵۰۶۸، مهندسی فناوری اطلاعات -۱۱۱۵۱۳۸، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۲- خروجی برنامه زیر وقتی که  $m=532$  و  $n=112$  کدام است؟

```
int main()
{
    int m,n,r;
    cout<< "enter two numbers:";
    cin>>n>>m;
    while(m>0)
    {
        r=n/m;
        n=m;
        m=r;
    }
    cout<<" = "<<n;
    return 0;
}
```

۱۱۲ . ۴

۸۴ . ۳

۲۸ . ۲

۴ . ۱

۱۳- خروجی قطعه کدهای زیر وقتی که  $k=3$  و  $n=5$  کدام است؟

```
int c=1;
int i=1;
int m=n-k;
for(;n>m;n--)
c=c×n/i++;
cout<< c;
```

۶۰ . ۴

۴۰ . ۳

۲۰ . ۲

۱۰ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) - ۱۱۱۵۰۶۸، مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۸، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۴۱۵

۱۴- خروجی تابع زیر به ازای  $n=29415$  و  $k=3$  کدام است؟

```
int fn(int n, int k)
{
    int r;
    for(int a=0;a<=k;a++)
    {
        r=n/10;
        n=n/10;
    }
    return r;
}
```

۴ . ۴

۵ . ۳

۹ . ۲

۱ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معما ری سیستم های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر

۱۵- خروجی تابع K زیر به ازای  $n=12$  و  $m=3$  کدام است؟

int B(int n, int m)

{

```
int r;
if(n<=0 || m<=0 || n<m)    return 0;
while(m>0)
```

{

```
r=n/m;
```

```
n=m;
```

```
m=r;
```

}

```
return n;
```

}

int K(int n, int m)

{

```
return m×n/B(n,m);
```

}

۳ . ۴

۴ . ۳

۶ . ۲

۱۲ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

عنوان درس : اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس : مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۶- عملکرد تابع زیر چیست؟ و به ازای کدام مقدار  $n$  خروجی true است؟

int T(int n)

{

```

int a=1;
if(n<0)  return false;
if(n==0) return true;
for(int m=0;m<n;a)
{
    m+=a;
    a+=2;
}
if(m==n)  return true;
else
return false;
}

```

۱. اعداد مربعی را تولید می کند.  $n=9$ ۲. اعداد مثلثی را تولید می کند.  $n=28$ ۳. اعداد فیبوناچی را تولید می کند.  $n=13$ ۴. اعداد مثلثی را تولید می کند.  $n=39$ 

۱۷- خروجی قطعه کد زیر کدام است؟

```

int a[10];
a[0]=1;
for(int i=0;i<6;i++)
a[a[i]]=i+2;
cout<<a[4];

```

۳ . ۴

۵ . ۳

۶ . ۲

۸ . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) - ۱۱۱۵۰۶۸، مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ۱۳۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

**۱۸- عملکرد تابع زیر چیست؟**

```
bool F(float a[], int& n, float x)
{ cin>>n>>x;
for(int i=0;i<n;i++)
    if(x==a[i])
        for(int j=i;j<n;j++)
            {a[j]=a[j+1];}
n=n-1;
for(int j=0;j<n;j++)
    cout<<"a["<<j<<"]="<<a[j]<<" ";
return true;
return false;
}
```

۱. مشخص می کند که عنصر X در آرایه a هست یا خیر.
۲. عنصر X را از آرایه a حذف می کند.
۳. عنصر X را از انتهای آرایه حذف می کند.
۴. خطای کامپایلر.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) - ۱۱۱۵۰۶۸ ، مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۸ ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۶۱۱۰۱۹

۱۹- تابع زیر چه کار می کند؟

```
void Fa(int a[],int n)
{
    int j=n-1;
    for(int i=0;i<(n/2);i++)
    {
        int temp=a[i];
        a[i]=a[j];
        a[j]=temp;
        j--;
    }
}
```

۲. عنصر آرایه  $a$  را معکوس می کند.۴. عنصر  $n$  را در ابتدای آرایه  $a$  درج می کند.۱. عناصر آرایه  $a$  را معکوس می کند.

۳. عنصر آخر آرایه را وارون می کند.

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) - ۱۱۱۵۰۶۸ ، مهندسی فناوری اطلاعات - ۱۱۱۵۱۳۸ ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

**۲۰- عملکرد تابع زیر چیست؟**

unsigned len(const char\* s)

```
{
s = new char[const];
unsigned z;
cout << "please enter const char:" << endl;
for (int i=1; i<const; i++)
cin << s;
if (s != '\0');
++s;
else break;
z=s;
return z;
}
```

۱. مجموع float هایی که با n اشاره گر در آرایه s به آن ها اشاره می شود را برمی گرداند.

۲. علامت هر یک از float های منفی که به وسیله n اشاره گر در آرایه s به آن ها اشاره می شود را تغییر دهد.

۳. تعداد بایت های درون s را می شمارد تا اینکه s به کاراکتر '\0' اشاره کند.

۴. تعداد بایت های که s می تواند افزایش یابد قبل از اینکه به کاراکتر '\0' اشاره کند.

- کدام یک از توابع سرفایل <cstring> مربوط به "طول بزرگترین زیر رشته ای از S1 را بر می گرداند که از S2 شروع شده و فقط شامل کاراکترهای موجود در S2 است." می باشد.

strtok() . ۴

strn() . ۳

strcspn() . ۲

strspn() . ۱

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر

**۲۲- عملکرد قطعه کد زیر کدام است؟**

```
while (cin.get(c))
{ if (c >= 'a' && c <= 'z') c += 'A' - 'a';
cout.put(c);
if (c == '\n') break;
}
```

۱. حروف ورودی را به حروف کوچک تبدیل می کند.

۲. حروف رشته‌ی وارد شده را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۳. حروف ورودی را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

۴. حروف رشته‌ی وارد شده را به حروف کوچک تبدیل می کند.

**۲۳- کدام تابع، عضو cin نیست؟**

getline() . ۴ seek() . ۳ get() . ۲ put() . ۱

سوی سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی / گد درس: مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار) -۱۱۱۵۰۶۸، مهندسی فناوری اطلاعات -۱۱۱۵۱۳۸ ، علوم کامپیوتر -۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتري، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات -۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۲۴- کدام قطعه کد یک خط از متن را خوانده و سپس همه‌ی آن خط را با حذف جاهای خالی آن چاپ می‌کند.

```
char ch[80]; .۱
```

```
cin.getline(ch,80);
```

```
while(cin.get(ch))
```

```
cout.put(char(tolower(ch))) endl;
```

```
char ch[80]; .۲
```

```
cin.getline(ch,80);
```

```
while(cin.get(ch))
```

```
ch+='A'-a';
```

```
cout<<ch<<endl;
```

```
char word[5][15]; .۳
```

```
cout<<"enter at most 5 word with at most 14 char:";
```

```
count=0;
```

```
for(i=0;i<5;i++)
```

```
{ cin>>name[i];
```

```
while(cin.get(ch))
```

```
if(ch=='m')++count; break; }
```

```
char ch[80]; .۴
```

```
cin.getline(ch,80);
```

```
while(cin.get(ch))
```

```
{ count=0;
```

```
if(ch=='0')
```

```
++count;
```

```
}
```

```
cout<<ch<<count<<endl;
```

```
int a(charch[])
```

```
{ int count=0;
```

```
while(cin.get(ch))
```

```
if(ch=='m') ++count;
```

```
return count;
```

سوی سوال : ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیوتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی کامپیوتر ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات ۱۳۲۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۲۵- اگر ورودیتابع زیر رشته‌ی today is Tuesday باشد، خروجی کدام است؟

```
void st(ch[],int i,j)
{
for(i=0;i<20;i++)
cin>>ch[i];
for(i=j;i>=0;i--)
ch[j--]=ch[i];
return;
}
```

TUESDAY IS TODAY .۲

Tuesday is today .۱

today is Tuesday .۴

tuesday is today .۳

### سوالات تشریحی

۱.۴۰ نمره ۱- برنامه‌ای بنویسید که عددی را از ورودی گرفته و با استفاده از یک حلقه do..while مجموع مربعات اعداد متولی تا آن عدد را پیدا کند و در خروجی چاپ کند.(برای مثال اگر ۴ وارد شود، برنامه عدد ۳۰ را چاپ کند که معادل  $1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2$  است).

۱.۴۰ نمره ۲- تابع max() را که به شکل زیر اعلان می‌شود، بنویسید. این تابع از میان سه عدد صحیح ارسال شده، بزرگترین عدد را برمی‌گرداند:

```
int max(int, int, int);
```

۱.۴۰ نمره ۳- تابعی بنویسید که مشخص کند عدد صحیح x در آرایه int a[] وجود دارد یا خیر. اندیس خانه ای از آرایه که x در آن قرار دارد را برگرداند. برای این کار تابعی بصورت زیر بنویسید:(n طول آرایه)

```
int search(int x, int a[], int n)
```

سوی سوال : یک ۱

زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۶۰

تعداد سوالات : تستی : ۲۵ تشریحی : ۵

**عنوان درس :** اصول کامپیووتر، برنامه سازی پیشرفته

**رشته تحصیلی / گد درس :** مهندسی کامپیووتر(نرم افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر-نرم افزار(چندبخشی)، علوم کامپیووتر(چندبخشی)، مهندسی کامپیووتر(سخت افزار) ۱۱۱۵۰۶۸ -، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ -، علوم کامپیووتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیووتر گرایش نرم افزار، مهندسی کامپیووتر گرایش معماری سیستم های کامپیووتری، مهندسی کامپیووتر، ۱۵۱۱۰۱۹ گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوuter گرایش فناوری اطلاعات ۱۳۲۰۰۳ -، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیووتر ۱۵۱۱۰۱۹

**۴- برنامه ای بنویسید که چند نام و تلفن مربوط به هر یک را به ترتیب از کاربر دریافت کرده و در فایلی به نام phone.txt ذخیره کند و درون آن به دنبال یک شماره تلفن بگردد. کاربر برای پایان دادن به ورودی عدد صفر را وارد کند.**

**۵- کلاس Matrix را برای آرایه های  $2 \times 2$  پیاده سازی کنید:**

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

یک سازنده پیش فرض، یک سازنده کپی، یک تابع (`inverse()` که وارون(معکوس) آرایه را بر می گرداند و یک تابع (`print()` به این کلاس اضافه کنید.