

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

دوس: حفاظت آب و خاک تکمیلی

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک (چندبخشی) ۱۴۱۰۴۵

استفاده از ماشین حساب ساده مجاز است

۱- کدامیک از موارد زیر مهمترین عوامل مؤثر بر فرسایش است؟

۱. شیب زمین ۲. انسان ۳. تغییرات درجه حرارت ۴. باد

۲- حداقل مقدار خاکی که هر سال بوسیله‌ی فرسایش در یک خاک معین، بدون تأثیر در توان تولید دراز مدت آن خاک به هدر می‌رود، چه نام دارد؟

۱. حد قابل قبول فرسایش ۲. حداقل فرسایش ۳. حد قابل قبول فرسایش ۴. میزان فرسایش

۳- با افزایش میزان شیب و طول دامنه شیب، مقدار فرسایش چه تغییری می‌یابد؟

۱. کاهش می‌یابد ۲. افزایش می‌یابد ۳. ثابت می‌ماند ۴. نصف می‌شود

۴- مهمترین خصوصیات فیزیکی خاک که بر میزان فرسایش مؤثر می‌باشد، کدام گزینه است؟.

۱. عمق خاک و نوع رس ۲. بافت خاک و ساختمان خاک ۳. قابلیت نفوذ خاک و ثبات ساختمانی خاک ۴. بافت خاک و نوع رس

۵- ظهور لکه‌های سفید و روشن در سطح خاک، عدم یکنواختی رشد گیاهان و وجود سنگ ریزه‌ی زیاد در سطح خاک از علائم کدام نوع فرسایش است؟

۱. شیاری ۲. بارانی ۳. ورقه‌ای ۴. بین شیاری

۶- در مناطقی که نفوذپذیری کم و جنس سازند آنها سست و بسیار حساس به فرسایش باشد کدام نوع فرسایش بیشتر اتفاق می‌افتد؟

۱. هزار دره ۲. شیاری ۳. خندقی ۴. گالی

۷- وقتی که نیروی وزن خاک بیشتر از مقاومت برشی خاک شود، چه نوع فرسایشی اتفاق می‌افتد؟

۱. سیلابی ۲. بالا رونده ۳. تونلی ۴. توده‌ای

۸- در کدام نوع فرسایش ضمن از دست نرفتن خاک، خاکی بدون ساختمان با سطحی سله بسته و با حاصلخیزی کم بوجود می‌آید؟

۱. گلخوابی ۲. تونلی ۳. پاسنگی ۴. حاصلخیزی

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

دروس: حفاظت آب و خاک تکمیلی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک (چندبخشی) ۱۴۱۰۴۵

۹- در کدامیک از مدل های فرسایش، زیر عامل های مدیریت پوشش مانند تاج پوشش گیاهی و ارتفاع گیاه استفاده می شود؟

- ۱. مدل های ترکیبی فرآیندی - شاخصی
- ۲. مدل های پویا
- ۳. مدل های فرآیندی ساده
- ۴. مدل های رگرسیونی

۱۰- در فرمول جهانی فرسایش با استفاده از کدام عوامل می توان فرسایش ورقه ای و شیاری را محاسبه کرد؟

۱. فرسایندگی اقلیم - فرسایش پذیری خاک - پستی زمین - مدیریت اراضی

۲. فرسایندگی اقلیم - فرسایش پذیری خاک - پستی و بلندی - کاربری اراضی و مدیریت آن

۳. آب - خاک - زمین - مدیریت

۴. اقلیم - فرسایندگی خاک - بلندی زمین - کاربری اراضی

۱۱- در گزینه های زیر به ترتیب با افزایش میزان کدام ذره خاک، فرسایش پذیری خاک کاهش می یابد و کدام بافت خاک فرسایش پذیرتر است؟

- ۱. شن - رسی و لوم رسی
- ۲. رس - لومی و لوم شنی
- ۳. رس - سیلتی و لوم سیلتی
- ۴. سیلت - سیلتی و لوم سیلتی

۱۲- در کدام مدل، از ۹ عامل جهت محاسبه و برآورد رسوب استفاده می شود؟

- ۱. مدل پسیاک
- ۲. مدل جهانی اصلاح شده
- ۳. مدل جهانی تعديل یافته
- ۴. روش سازمان مدیریت اراضی آمریکا

۱۳- شیب های تنده ترتیب باعث ایجاد چه تغییراتی بر سرعت جريان آب و زمان تمرکز حوزه می شوند؟

- ۱. کاهش - کاهش
- ۲. افزایش - کاهش
- ۳. افزایش - افزایش
- ۴. کاهش - افزایش

۱۴- با افزایش مساحت حوزه آبخیز، نسبت تحويل رسوب (SDR) چه تغییری می کند؟

- ۱. ۲ برابر
- ۲. ثابت
- ۳. بیشتر
- ۴. کمتر

۱۵- در کدام روش شخم، از شخمهای غیر ضروری اجتناب گردیده و تنها قسمتی از زمین که مورد کشت و بذرکاری قرار می گیرد شخم زده می شود؟

- ۱. شخم بهینه
- ۲. شخم ذخیره ای
- ۳. بدون شخم
- ۴. شخم حداقل

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

دوس: حفاظت آب و خاک تکمیلی

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک (چندبخشی) ۱۴۱۰۴۵

۱۶- حداقل تأثیر عملیات کشت بر روی خطوط تراز، در محدوده چه شبیه هایی است؟

۱. شبیه های ۱۰ تا ۲۰ درصد
 ۲. شبیه های ۵ تا ۱۰ درصد
 ۳. شبیه های ۳ تا ۸ درصد
 ۴. شبیه های ۱۵ تا ۲۰ درصد

۱۷- عمل اصلی کدام نوع تراس، حفاظت خاک است؟

۱. تراس انحرافی
 ۲. تراس سکویی
 ۳. تراس افقی
 ۴. تراس پله ای

۱۸- کدام نوع از بانکت ها در شبیه های کمتر از ۶ درصد ساخته شده و اغلب برای دیم کاری غلات کاربرد دارند؟

۱. بانکت با انحنای سه گانه
 ۲. بانکت با انحنای دو گانه
 ۳. بانکت با شبیه زیاد

۱۹- تعدادی بانکت مسطح در یک شبیه ۱۸ درصد تعییه شده اند، فاصله عمودی بین این بانکت ها ۵ متر می باشد. در صورتی که حداقل عمق آبدوی، ۱۲ سانتیمتر باشد سطح مقطع بانکت ها چند متر مربع است؟

۱. ۲/۲۲ متر مربع
 ۲. ۳/۳۳ متر مربع
 ۳. ۳ متر مربع
 ۴. ۲ متر مربع

۲۰- کدام نوع از بندها به شکل سبدهای مکعب مستطیل بوده و از تورهای سیمی گالوانیزه ساخته شده و با هدف کاهش شبیه و مهار رسوب بکار می روند؟

۱. بندهای سنگ چین ملات دار
 ۲. بندهای سنگ چین گابیونی
 ۳. بندهای خشکه چین
 ۴. بندهای چوبی

۲۱- حساسیت خاکهای بدون ساختمان و یا دارای ساختمان توده ای، در مقایسه با خاکهایی که ساختمان دانه ای دارند، نسبت به فرسایش بادی چگونه است؟

۱. کمتر است
 ۲. برابر است
 ۳. بیشتر است
 ۴. ۲ برابر است

۲۲- تپه های موازی بر جامانده از عملکرد باد در یک منطقه را چه می نامند؟

۱. کلوت
 ۲. یارانگ
 ۳. حوضچه ای بادرفتہ
 ۴. سنگ فرش بیابانی

۲۳- تپه های شنی هلالی شکلی که دو بازوی آن در جهت وزش باد قرار می گیرد، چه نامیده می شوند؟

۱. تپه های شنی
 ۲. سیف
 ۳. سیلک
 ۴. بارخان

۲۴- بادشکن ها سرعت باد را تا چند برابر ارتفاعشان در جلوی خود کاهش می دهند؟

۱. ۲۰ برابر
 ۲. ۳۰ برابر
 ۳. ۱۰ برابر
 ۴. ۵ برابر

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

دوس: حفاظت آب و خاک تکمیلی

روش تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک (چندیخشی) ۱۴۱۰۴۵

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۵ تشریحی: ۰

-۲۵- اگر ارتفاع یک بادشکن، ۱۰ متر، سرعت آستانه‌ی فرسایش در ارتفاع ۱۵ متری، ۳۰ کیلومتر بر ساعت و سرعت باد موجود در ارتفاع ۱۵ متری، ۴۰ کیلومتر بر ساعت باشد، فاصله‌ی بین بادشکن‌ها چقدر است؟ (زاویه انحراف جهت باد از خط قائم بر بادشکن را ۲۰ درجه فرض کنید)

۴. ۱۴۰ متر

۳. ۱۳۰ متر

۲. ۱۱۹/۸ متر

۱. ۱۱/۹۸ متر

-۲۶- کدام نوع فرسایش حاصل تأثیر نیروی ثقل، سرازیری دامنه‌ها، جریان آب سطحی در روی کره زمین بوده و پیوسته در طبیعت بوسیله‌ی آب و باد صورت می‌گیرد؟

۴. غیر عادی

۳. غیر طبیعی

۲. تشددشونده

۱. طبیعی

-۲۷- چنانچه شیارهای حاصل از فرسایش را نتوان بوسیله عملیات شخم از بین برد، در این زمین اصطلاحاً چه نوع فرسایشی ایجاد شده است؟

۴. سیلابی

۳. خندقی

۲. شیاری

۱. بین شیاری

-۲۸- زمانی که لایه‌ی سطحی نفوذپذیر و لایه‌ی زیرین حساس به فرسایش باشد و از بین رود ولی خاک رویی باقی بماند، چه نوع فرسایشی شکل می‌گیرد؟

۴. زمین لغزش

۳. جریان گل

۲. تونلی

۱. پاسنگی

-۲۹- وجود ساختار لانه زنبوری در سازندهای آهکی بیانگر وجود کدام نوع فرسایش است؟

۴. مکانیکی

۳. گلخوابی

۲. ساحلی

۱. شیمیائی

-۳۰- تأثیر گیاهان زراعی در کاهش فرسایش نسبت به گیاهان ردیفی چگونه است؟

۴. بیشتر است

۳. تقریباً نصف است

۲. تقریباً برابر است

۱. کمتر است

-۳۱- کدام گزینه دلایل ایجاد پایداری در خاک را به سبب استفاده از پلیمرها نشان میدهد؟

۱. ایجاد خاکدانه-افزایش نیروهای دافعه بین ذرات باردار رس

۲. ایجاد خاکدانه-کاهش نیروهای دافعه بین ذرات باردار رس

۳. ایجاد بافت مناسب-تغییر خصوصیات فیزیکی رس‌ها

۴. ایجاد بافت مناسب-ایجاد خاکدانه

-۳۲- بانکت‌های با نیمرخ‌وی-شکل در چه شیب‌هایی احداث می‌شوند؟

۴. کمتر از ۱۸ درصد

۳. بیشتر از ۱۸ درصد

۲. کمتر از ۶۰ درصد

۱. بیشتر از ۶۰ درصد

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۵ تشریحی: ۰

تعداد سوالات: تستی: ۳۵ تشریحی: ۰

دروس: حفاظت آب و خاک تکمیلی

رشته تحصیلی/ گد درس: مهندسی آب و خاک (چندبخشی) ۱۴۱۰۴۵

۳۳- حداقل سرعت مجاز جریان آب درون بانکت‌ها به چه عواملی وابسته است؟

۲. رنگ خاک و بافت آن

۱. ساختمان خاک و رنگ آن

۴. جنس خاک و ساختمان آن

۳. جنس خاک و نفوذپذیری آن

۳۴- پس از باد، مهمترین عامل در فرسایش بادی چیست؟

۴. ساختمان خاک

۲. رطوبت خاک

۱. ماده آلی خاک

۳۵- سازه‌هایی که به طور متواالی و به صورت عمود یا مائل بر دیواره‌های خارجی پیچ‌های رودخانه و در قسمت‌های فرسایش

پذیر ساخته می‌شوند، چه نام دارند؟

۴. بند خشکه چین

۳. سد

۲. بند

۱. آب شکن