

سری سوال: یک ۱

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

و شته تحصیلی / گد درس: علوم کامپیوتر (چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر (سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر نرم افزار (چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم، های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- درباره تعریف نوع `enum Day { SAT=8 ,SUN,MON,TUE,WED,THU,FRI }` کدام گزینه صحیح است؟

۱. این تعریف مقادیر ۱ تا ۷ را به ترتیب به روزهای هفته تخصیص می دهد.
۲. روزهای هفته با این تعریف قابلیت مقدار دهی عددی ندارند.
۳. این تعریف مطابق با نحو تعریف یک نوع شمارشی نوشته نشده است.
۴. این تعریف مقادیر ۸ تا ۱۴ را به ترتیب به روزهای هفته تخصیص می دهد

- گزینه درست کدام است؟

۱. در محاسباتی که چند نوع متغیر وجود دارد جواب همیشه به شکل متغیری است که دارای دقت کم تری است.
۲. در زبان `C++` عمل گسترش نوع بطور خودکار انجام می شود.
۳. در زبان `C++` عمل تبدیل نوع بطور خودکار انجام می شود.
۴. در زبان `C++` هیچکدام از اعمال گسترش نوع و تبدیل نوع بطور خود کار انجام نمی شود.

- کدامیک از عملگرهای زیر عملگر جداسازی حوزه نامیده می شود؟

.۱. `==` .۲. `&&` .۳. `::` .۴. `%`

- شناسه های `cin` و `cout` در کدام سر فایل قرار دارند؟

.۱. `<iostream>` .۲. `<limits>` .۳. `<cstdlib>` .۴. `<cmath>`

- درباره خط راهنمای پیش پردازنده کدام گزینه صحیح است؟

۱. این خط با `<كاركتر>` شروع می شود.
۲. این خط بین دو علامت `<>` محصور شده است.
۳. در انتهای این خط باید `كاركتر؛` قرار گیرد.
۴. این خط نمایانگر اطلاعاتی برای کامپایلر درباره می موجودیتی است که آن را نمی شناسد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۶- رشته ای از حروف ، ارقام یا علائم چاپی چه نامیده می شود و بین چه علایمی نوشته می شود؟

- ۱. کارکتروبین ' نوشته می شود
- ۲. لیترال و بین دو علامت " نوشته می شود.
- ۳. کارکتروبین < نوشته می شود.
- ۴. لیترال و بین دو علامت « نوشته می شود.

۷- آیا اشتباهی در این برنامه وجود دارد؟

```
# include <iostream>
```

```
Int main()
```

```
{ const int a=5; a*=2;
Cout <<"a= " << a ; }
```

- ۱. بله باید در انتهای خط اول و خط دوم برنامه ؛ قرار گیرد.
- ۲. بله اشکال در دستور  $a*=2$  می باشد.
- ۳. بله باید a بین " نوشته شود.
- ۴. خیر این برنامه اشتباهی ندارد.

۸- برنامه‌ی مقابل را در نظر گرفته درست ترین گزینه را مشخص کنید؟

```
Int main()
```

```
{ int x,y;
Cin >> x >> y; if (x % y)
Cout << x << " is not divisible by "<<y;
}
```

- ۱. باید حاصل  $(X \% y)$  عدد یک باشد تا دستور cout اجرا گردد
- ۲. باید حاصل  $(X \% y)$  عدد صفر باشد تا دستور cout اجرا گردد.
- ۳. اگر حاصل  $(X \% y)$  یک عدد صحیح غیر صفر باشد دستور cout اجرا می گردد.
- ۴. چون دستور cout ارتباطی به  $(X \% y)$  ندارد در هر حالت اجرا خواهد شد.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۹- گزینه درست کدام است؟

۱. دستور `if..else` به تنها یک دستور است و نیاز به دو سمیکولن ندارد.

۲. در C++ عملگر جایگزینی با عملگر برابر یکسان است.

۳. خطاها منطقی را نمی توان بوسیله ی کامپایلرو یا سیستم عامل کشف کرد.

۴. خطاها زمان اجرا بوسیله ی کامپایلر گرفته می شود.

۱۰- با توجه به برنامه مقابل کدام گزینه صحیح است؟

```
int main()
{
    int a,b;
    cin>> a>>b;
    if (a>b) { int t=a; a=b; b=t; }
    cout <<a<<" <="<< b;
}
```

۱. در این برنامه اگر `a>b` باشد آنگاه یک متغیر محلی بوجود می آید.

۲. این برنامه دارای سه متغیر سراسری است و متغیر محلی ندارد.

۳. این برنامه همواره دو متغیر سراسری و یک متغیر محلی دارد.

۴. در این برنامه متغیرهای `t,b,a` که در یک بلوک فرعی قرار گرفته اند هر سه محلی اند.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۱- خروجی حاصل از اجرای برنامه‌ی مقابل در صورتیکه کاربر در ورودی **b,a** را صفر و **C** را یک وارد کرده باشد، چیست؟

```
int main()
{
    int a,b,c;
    cin>>a>>b>>c;
    if (a>=b>=c) cout<<"max= "<<a;
}
```

max=1 . ۱

max=0 . ۲

۳. این برنامه خطای کامپایلری دارد و اجرا نمی‌گردد.

۴. این برنامه چون خطای منطقی دارد اجرا نمی‌شود و خروجی چاپ نمی‌گردد.

۱۲- درباره‌ی دستور **switch** کدام گزینه برقرار است؟

۱. قرار ندادن **Break** در انتهای هر **Case** خطای کامپایلری در برنامه ایجاد نمی‌کند.
۲. در انتهای **switch** باید عبارت **default** قرار گیرد در غیر اینصورت خطای کامپایلری رخ می‌دهد.
۳. گذاشتن **break** در انتهای **case** از الزامات **switch** است زیرا برنامه دچار خطای کامپایلری یا خطای زمان اجرا می‌گردد.
۴. اگر در انتهای هر **case** دستور **break** قرار نگیرد برنامه در تله‌ی سقوط قرار می‌گیرد و هرگز اجرا نمی‌گردد.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۳- خروجی برنامه‌ی مقابله کدام است؟

```
int main ()
{ int a=0 ,b=2;
if (a==0) { a+=2; b+=a; cout<<a*b; }
else cout <<b;
}
```

۱. همواره ۸ چاپ می شود و برنامه در loop می افتد.

۲. همواره ۲ چاپ می شود و برنامه در loop می افتد.

۱۴- گزینه درست را تعیین کنید؟

۱. حلقه‌ی while حداقل یکبار اجرا می گردد.
۲. به کمک دستور break نمی توان جلوی تولید حلقه‌های بی نهایت را گرفت.
۳. نوشتن دستور for(a=0; true;a++) { ... } دارای خطای کامپایلری است.
۴. دستور break فقط درونی ترین حلقه را خاتمه می دهد ولی با دستور goto می توان چند حلقه یا همه‌ی حلقه‌ها را یکجا خاتمه داد.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱۵- اگردر برنامه مقابل کاربر در ورودی برای  $n$  مقدار ۳ وارد کند خروجی برنامه کدام گزینه است؟

```
int main ()
{
    int n,sum;
    Sum=0; cin >>n;
    While (n<=5) sum+=n*n; cout<<sum;
}
```

۹ . ۱

۲. چیزی چاپ نمی کند و در حلقه بی نهایت می افتد.

۳. ۹ ۲۵ ۵۰

۴. مقادیر ۲۷, ۱۸, ۹ و جمع ۳۶ با ۹ و اعداد تولید شده بی بعدی را نیز با ۹ جمع کرده و چاپ می کند و تابی نهایت پیش می رود.

۱۶- خروجی حاصل از اجرای برنامه‌ی مقابل چیست؟

```
int main ()
{
    int a,b,c;
    a=2;
    for (b=2; b<5; b++)
        for (c=1; c<5; c+=2)
            a*=3;      a=a*b+c;
    cout <<a++;
}
```

۵۸۳۲ . ۴

۱۴۵۸۰ . ۳

۷۲۹۶ . ۲

۷۲۹۵ . ۱

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

و شته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات (چندبخشی)، مهندسی کامپیوترا(سخت افزار)، مهندسی کامپیوترا(نرم افزار)، مهندسی کامپیوترا-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوترا ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوترا گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوترا گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوترا گرایش معماری سیستم های کامپیوترا، مهندسی کامپیوترا گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوترا ۱۵۱۱۰۱۹

## ۱۷- کدام گزینه درباره توابع درست است؟

۱. تولید تابع مورد نیاز و تولید برنامه ای اصلی نمی تواند هم زمان و مستقل از هم پیش رود.
۲. پارامترها متغیرهایی هستند که از برنامه ای اصلی به تابع فرستاده می شوند.
۳. معمولاً دستور **Return** در انتهای تابع قرار می گیرد ولی می توان آن را در هر نقطه ای دیگری از تابع قرار داد.
۴. لازم است یک تابع حتماً مقداری را برگرداند.

## ۱۸- اگر تابع f5 بصورت void f5(int a,int &amp;b,const int&amp;c) اعلام شده باشد آنگاه کدام گزینه درست است؟

۱. اولین پارامتر از طریق مقدار، دومین پارامتر از طریق ارجاع، و سومین پارامتر از طریق ارجاع ثابت ارسال می گردد.
۲. اولین پارامتر از طریق ارجاع ثابت، دومین پارامتر از طریق مقدار، و سومین پارامتر از طریق ارجاع ارسال می گردد.
۳. اولین پارامتر از طریق ارجاع، دومین پارامتر از طریق ارجاع ثابت، و سومین پارامتر از طریق مقدار ارسال می گردد.
۴. پارامتر های اول و سوم از طریق ارجاع ثابت و فقط پارامتر دوم از طریق ارجاع ارسال می گردد.

## ۱۹- تابع مقابل چه عملی انجام می دهد؟

Void f (int x [ ] ,int k)

```
{ int i=0, j=k-1,p;
While (i<j)
{ p=x[i];
x[i]=x[j];
x[j]=p;
i++;
j--;
}
```

۱. k عنصر اول آرایه را معکوس می کند.
۲. عناصر آرایه را بطور صعودی مرتب می کند.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۴۰- در مبحث آرایه ها از گزینه های زیر کدام برقرار است؟

۱. دستور `cout << X;` عناصر آرایه `X` را چاپ می کند.۲. اگر آرایه `a` به صورت `int a[4]={-4,5,0,-5}` اعلام شده باشد آنگاه `a[4]=-5` است۳. برای پیمایش آرایه ای که `K` بعد و در هر بعد ۲ عضو دارد به `K+r` حلقه ای تو در تو نیاز است.

۴. برای ارسال آرایه ها به تابع لزومی به دانستن تعداد عناصر بعد اول آرایه نیست.

۴۱- اگر `X` یک اشاره گر باشد و بخواهیم در یک برنامه، در خروجی در سطر اول آدرس درون `X` و در سطر دوم مقداری که `X` به آن اشاره می کند و در سطر سوم آدرس خود `X` چاپ گردد، آنگاه دستور چاپ چگونه باید نوشته شود؟۱. `cout << *x << endl << x << endl << &x;`۲. `cout << x << endl << *x << endl << &x;`۳. `cout << &x << endl << x << endl << *x;`۴. `cout << &x << endl << **x << endl << &&x;`

۴۲- تابع مقابل چه عملی را انجام می دهد؟

```
int* f(int a[], int n, int k)
{
    for(int i=0; i<n; i++)
        if(a[i]==k)
            return &a[i];
    return 0;
}
```

۱. این تابع از اشاره گرها برای جستجوی آدرس یک عدد صحیح مفروض در یک آرایه استفاده می کند.

۲. این تابع از اشاره گرها برای یافتن یک عدد صحیح مفروض در یک آرایه استفاده می کند.

۳. این تابع با استفاده از اشاره گرها عدد صحیح مفروض را در ابتدای عناصر آرایه `a` قرار میدهد.۴. این تابع با استفاده از اشاره گرها عدد صحیح مفروض را در انتهای عناصر آرایه `a` قرار میدهد.

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ -، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

- ۴۳- کدام گزینه یک اعلان برای رشته‌ی کاراکتری به طول ۵ است که در زمان اجرا آدرس دهی شده و مقدار اولیه‌ی "water" به آن تخصیص یافته است؟

۱. `char* s=char[6] ; strcpy(s," water");`

۲. `char* s="water"; strcpy(s)="water";`

۳. `char* s=new("water"); strcpy (s,"water");`

۴. `char* s=new char[6]; strcpy(s , "water");`

- ۴۴- گزینه درست کدام است؟

۱. در دستور `a=b`، `a` از هرنوعی می‌تواند باشد ولی `b` باید از نوع `bool` باشد.

۲. اگر `s1` از نوع `char*` و `s2` از نوع `string` باشد آنگاه `s2` را می‌توان صریحاً از روی یک متغیر هم نوع کپی کرد ولی برای `s1` نمی‌توان این کار را کرد.

۳. اگر `t1`- از نوع `string` و با مقدار `"pnu"` باشد آنگاه فراخوانی `t1.find("pu")`- مقدار ۲ را برمی‌گرداند.

۴. در کد `file1 ifstream file1("test.txt")` هم می‌تواند درون فایل `test.txt` نوشته و هم می‌تواند از آن بخواند

- ۴۵- در مبحث شئی گرایی کدام گزینه برقرار است؟

۱. سازنده کپی وقتی فراخوانی می‌شود که یک شئی به وسیله ارجاع ثابت به یک تابع فرستاده می‌شود.

۲. تابع دستیابی یک تابع عضو عمومی کلاس است که به یک داده‌ی عضو عمومی دستیابی دارد.

۳. اگر در تعریف یک کلاس، سازنده‌ی کپی ذکر نشود، آنگاه یک سازنده‌ی کپی پیش فرض به طور خودکار به کلاس افزوده می‌شود.

۴. اشاره گرها می‌توانند از نوع کلاس باشند به شرطی که عضو آن کلاس نباشند.

### سوالات تشریحی

- کلاسی بنام `Ratio` تعریف کنید که دارای یک تابع عضو خصوصی بنام `tofloat()` برای به دست آوردن معادل ممیز شناور یک عدد کسری است.

سری سوال: ۱ یک

زمان آزمون (دقیقه): تستی: ۶۰ تشریحی: ۶۰

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریحی: ۵

عنوان درس: اصول کامپیوتر ۲، برنامه سازی پیشرفته

رشته تحصیلی/ گد درس: علوم کامپیوتر(چندبخشی)، مهندسی فناوری اطلاعات(چندبخشی)، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار)، مهندسی کامپیوتر(نرم افزار)، مهندسی کامپیوتر-نرم افزار(چندبخشی) ۱۱۱۵۰۶۸ - ، مهندسی فناوری اطلاعات ۱۱۱۵۱۳۸ - ، علوم کامپیوتر ۱۱۱۵۱۶۲ - ، مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن، مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات، مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ۱۳۲۲۰۰۳ - ، ریاضیات و کاربردها، علوم کامپیوتر ۱۵۱۱۰۱۹

۱،۴۰ نمره - تابعی بنویسید که اشاره گر  $\text{P}$  که به  $n$  عدد صحیح اشاره می کند را به عنوان پaramتر دریافت کرده و کوچکترین عنصر را پیدا نماید و در خروجی چاپ کند.

۱،۴۰ نمره - تابعی بنویسید که عناصر یک آرایه  $i$  دو بعدی مربعی را  $90$  درجه در جهت عقربه ها ساعت بچرخاند.(ترانهاده ماتریس را حساب کند)

۱،۴۰ نمره - برنامه ای بنویسید که عددی را از ورودی گرفته و با استفاده از یک حلقه while مجموع مربعات متوالی کوچکتر از آن عدد را پیدا کرده و چاپ کند.

۱،۴۰ نمره - برنامه ای بنویسید که اعضای یک آرایه خطی را معکوس کند.